

LÄKTARE - Instruktioner för att ta ut läktaren vid match på helplan

GENERELLT

- Vaktmästaren ska vara bokad och tar ut läktaren.
 - Vi behöver flytta undan bänkar etc. så att läktaren kan köras ut.
 - Bänkar ska flyttas till utmed långsidorna
- Vi sätter grindarna ner för trapporna
 - Det finns två trappor och det ska vara grindar på båda samt både höger/vänster sida av trappan
- Därefter tar vi bort tvärgrindarna högst upp på trappan (säkerheten)
 - Det finns vagnar att placera grindarna i tiden då läktaren är ute

MÅLEN OCH SKYDDSNÄTEN

- Lyft/veva upp de ordinarie målen.
 - De är fästa i golven med skruv-ratt och sprint
 - Det finns säkerhetsband som läggs runt stolparna för att hålla målen uppe
- Ta fram extramålen
 - De står i korridoren under läktaren i A-hallen. Där ligger även extranäten ELLER så ligger de i vänstra hörnet, det närmaste, i B-hallen.
- Lossa näten från kroken som drar upp dem i taket.
 - Krokarna ska användas till de extra skyddsnäten. Det ligger två nät i en stor låda med hjul utan lock. Se punkt ovan.
 - Lägg ut näten på golvet. Hitta öglorna (fästa i näten) där krokarna som drar upp nätet ska fästas. - Leta upp andra krokar, som sitter i näten, och ska fästas i golvet (det är andra hål i golvet för dessa krokar än för de näten man tog ner)
- Dra upp näten med repet där kroken är fästad
 - Ni får tag i kroken genom att dra i det smala snöret (sitter ihop med repet).
 - På väggen finns en hållare som kättingen, som avslutar repet, ska häktas i.
 - Man får dra rejält och kanske klättra på ribbstolarna.
- Placera extramålen på sin plats - de ska fästas i golvet på samma sätt som de ordinarie målen
 - Det finns stag i hörnen av målen, för stabilitet, som ska fästas med skruv/mutter. OBS! Det saknas två skruv/mutter – håll staget på plats och virar coachtejp runt.
- Näten tas ned på samma sätt, fast i omvänd ordning, och de ordinarie näten fästs i golvet med krokar samt häktas i krokarna som drar upp dem igen. Samma typ av hållare här för kättingen.

