



3 Sargbygge

Reklam och byteszoner ska hamna rätt i de hallar där vi har sådana. Det är viktigt från röd nivå och uppåt med byteszon så för att ingen som kommer senare ska behöva bygga om sargen så ska den som sätter upp den göra rätt från början.

3.1 Almåshallen A

Sargen i Almåshallen A ska ALLTID byggas enligt den instruktion som sitter på en av sargvagnarna SAMT på väggen inne i förrådet för sargen. Bygger man korrekt enligt den skissen får man reklamen på rätt ställen OCH den vita markeringen för byteszoner kommer rätt.

Vid matcher ska ALLTID fotbollsmålen köras ut i förrådet (skaderisk annars). Det ska finnas 4 små skenor med hjul som ska nyttjas så man inte förstör golvet genom att släpa ut målen. Målen behöver inte ställas ut igen efter att träning/match är genomförd.

3.2 Almåshallen B

Sargen i Almåshallen B ska ALLTID byggas så att reklamen är vänd mot läktaren dvs på långsidan på motsatt sidan av läktaren samt på borte delen av kortsidorna.

Dessutom ska det vara en liten kort bit (40-50 cm bred) på mittlinjen på varje långsida.

Det finns också speciella bitar som ska markera byteszoner vid avbytarbåsen. Dessa bitar har en blå rand (istället för röd) på ovansidan av sargbiten. Från den lilla biten på mittlinjen ska det vara 2 röda på varje sida. Sedan 4 blåa som markera byteszonen. Resten ska vara röda.

När sargen plockas ned bör hela långsidan med blåa bitar hamna på samma vagn.